



Datenblatt:

Becom_1HU_PP

RAL7035_Ff_Ff

75_24_3GHz_CC

beCom



Beschreibung:

Das 24-fach Patchpanel F-female auf F-female bietet gleich mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Patchpanels. Die Buchsen sind in einem speziell ausgefrästen Montageloch befestigt, das garantiert zusammen mit der Kontermutter einen Schutz vor Verdrehen der Buchse beim Auflegen der Kabel. Der leicht austauschbare Beschriftungsstreifen kann über eine downloadbare Excel- Datei ausgedruckt werden, damit die eindeutige Zuordnung der Buchsen gewährleistet wird. Optional erhältlich ist ein Abfangbügel, der hinten am Patchpanel befestigt wird und sicherstellt, dass die Kabel zugentlastet sind und gebündelt werden können.

Technische Daten:

Farbe:	RAL 7035 Lichtgrau
Maße:	483x44x40
Bestückung:	24 St. Cablecon F-81-HQ-1 NiTin CC
Gewicht:	348g
Material:	Innenkontakt Kupfer/Beryllium-Legierung Außenkontakt Kupfer/Zink-Legierung Kontakte Nitin-6 beschichtet

Elektrische Daten:

Impedance:	75 Ω
Interface F max:	3 GHz
Return Loss:	-29 dB @ 1 GHz